

KERAVEGETAL WAX 2020

Spausdinimo data: 2022 m. lapkričio 25 d.

Peržiūros data: 2020 m. gruodžio 17 d.

Pateikimo ir rengimo taisyklės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir jo priedus.

1. PREPARATO IR ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

Produkto pavadinimas: Keravégétal SR +

Preparato naudojimas: kvapnių arba bekvapnių žvakių gamyba, pildant jas į indus. Įmonės pavadinimai:

Fsheltering: Chemical Distribution Assistance
123 Marie Curie Street 26780
Châteauneuf-du-Rhône
Telefonas: 33 (0)4 75 54 35 05
El. contact@adc-chimie.com

Subrangovas: Collet
RD 982
Saint Wandrille
76490 Caudebec en Caux

Avarinis telefono numeris: ORFILA 33 (0)1 45 42 59 59

2. PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS.

Pavojų identifikavimas:

- Pagal Direktyvą 67/548/EEB neklasifikuojama kaip pavojinga.
- Etiketės simbolis: Nėra
- Profesinės ligos: Ne
- Profesinės rizikos liga: Nėra neigiamo poveikio, jei naudojama teisingai.
- Kiti duomenys: Naudojant produktą išlydytą, yra nudegimų pavojus.
- Pavojus žmonių sveikatai: Ne, maistas
- Pavojus aplinkai: Venkite išsibarstymo. Gali padaryti grindis slidžias.

3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS.

- 3.1 Preparato identifikavimas: Hidrogeninti augaliniai gliceridai (dalinai hidrogeninti augaliniai aliejai, valgomieji riebalai).
- Vidutinė molekulinė masė --
- 3.2 Priedai: --
- | 3.3 EINECS Nr. | Cheminė formulė | INCI pavadinimas | CAS Nr. |
|----------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 232-410-2 | | Hidrogenizuotas sojų aliejus | 8016-70-4 |
| 284 283-8 | | Hidrogenizuotas kokosų aliejus | 84836-98-6 |
| 232 399-4 | | Karnaubo vaškas | 8015-86-9 |
- 3.4 Pavojingi komponentai: Nėra
- 3.5 Pavojų keliančios priemonės: Nėra

KERAVEGETAL WAX 2020

Spausdinimo data 2022 m. lapkričio 25 d.

Pateikimo ir rengimo taisyklės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir jo priedus.

4. PIRMOJI PAGALBA:

4.1 Įkvėpus:

Miltelių/garų pavidalu: išveskite nukentėjusį iš patalpos. Rizika labai nedidelė. Prireikus, atiduokite jį medicininei priežiūrai.

4.2 Patekimas ant odos:

Susilietus su išlydytu produktu, nedelsiant nuimkite išlydytu parafinu impregnuotus drabužius ir nudegusią vietą vandeniu ne mažiau kaip 10 minučių. Produkto nenuimkite. Jei reikia, nedelsiant kreipkitės į gydytoją reikia.

4.3 Patekimas į akis:

Jei reikia, išimkite kontaktinius lęšius. Nedelsiant nuplaukite vandeniu. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

4.4 Nurijus: **Neverti**. Rizika labai nedidelė.

Nudegimo atveju:

Nuplaukite dideliu kiekiu vandens, kol skausmas išnyks, tada nuimkite visus drabužius nuo nudegusios vietos.

Jei reikia, kreipkitės į gydytoją ir toliau purškite vandeniu, kol jis atvyks.

5. GESINIMO PRIEMONĖS:

5.1 Gaisro gesinimo priemonės:

Tinkamos: putos – CO₂ – milteliai – smėlis.

Nerekomenduojama: vandens srove

5.2 Specialios apsaugos priemonės:

Gaisrininkai privalo dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus.

5.3 Pavojingi skilimo produktai: –

5.4 Papildoma informacija: Išoriškai aušinkite talpyklas vandeniu.

5.6 Degimo klasifikacija: skystasis kuras: IIIB klasė

6. PRIEŽASTYS, KURIŲ REIKIA IMTI NELAIMINGŲ ATVEJŲ METU:

6.1 Apsaugos priemonės darbuotojams: Gerai išvėdinkite užterštą paviršių. Sumažinkite sąlyčio su oda tikimybę.

6.2 Aplinkos apsaugos priemonės: po nuotėkio ar išsiliejimo: neišleiskite į kanalizaciją, vamzdžius ir vandens telkinius.

6.3 Didelio išsiliejimo atveju: praneškite valdžios institucijoms.

6.4 Atliekų šalinimas: plonas sluoksnis karšto produkto greitai užšąla. Tiesiog surinkite sustingusį ir mechaniniu būdu atvėsintą produktą. Sudeginkite jį patvirtintoje įrangoje.

KERAVEGETAL WAX 2020

Spausdinimo data 2022 m. lapkričio 25 d.

Pateikimo ir rengimo taisyklės pagal Reglamentą (EB) 1907/2006 ir jo priedus.

7. TVARKYMAS IR LAIKYMAS:

7.1 Naudojimas:

Įprasta darbo apranga, skirta dirbti su cheminėmis medžiagomis. Apsauginiai akiniai ir pirštinės, tinkami dirbant su išlydytu produktu.

7.2 Kieto produkto laikymas: Saugoti nuo karščio ir drėgmės. Nelaikyti kartu su kenksmingais ar toksiškais produktais. Spontaniška degimo reakcija gali įvykti, kai susikaupia popieriaus atliekos, kuriose yra šio riebalų ir Riebalų rūgštys ir aliejus degs.

Skysto produkto laikymas: Laikyti rezervuaruose arba šildomuose kontaineriuose. Ilgai laikant aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje, gali pablogėti kokybė.

7.3 Pavojingos reakcijos:

Normaliomis naudojimo sąlygomis žinomų pavojingų reakcijų nėra.

7.4 Specifinis (-iai) naudojimas (-ai):

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENINĖ APSAUGA:

8.1 Darbo vietoje laikytinos poveikio ribinės vertės: --

8.2 Poveikio kontrolė:

Kai produktas yra karštas, užtikrinkite gerą darbo vietos vėdinimą.

8.3 Poveikio darbe kontrolė:

(a) Kvėpavimo takų apsauga: esant alyvos garams, gali būti reikalingas respiratorius.

b) Rankų apsauga: dirbant su išlydytu produktu, dėvėkite tinkamas pirštines.

c) Akių apsauga: dirbant su išlydytu produktu, naudokite apsauginius akinius.

(d) Odos ir kūno, išskyrus rankas, apsauga: dėvėkite įprastą darbo aprangą, skirtą dirbti su cheminėmis medžiagomis (pageidautina medvilninę).

(e) Aplinkos poveikio kontrolė:

8.4 Higienos priemonės: prieš valgant nusiplaukite rankas. Darbo vietoje nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

8.5 Papildomos gairės: kai susikaupia daug šio medžiagos turinčių popierių, gali įvykti savaiminis užsidegimas.

Gali kilti polimerizacijos pavojus.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS:

9.1 Bendra informacija:

Fizinė būseną:

Spalva:

Kvapąs:

Esant aplinkos temperatūrai: 20 kg blokai

Balta iki kremienės geltonos spalvos

kietam produktui Šviesiai geltona skystam produktui.

Labai silpnas

KERAVEGETAL WAX 2020

Spausdinimo data 2022 m. lapkričio 25 d.

Pateikimo ir rengimo taisyklės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir jo priedus.

9.2 Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką: pH :

Būdingos temperatūros :P	lydymosi temperatūra:	~49 °C ASTM D 938
	Plieskimo temperatūra:	233 °C
	ASTM D 92 Savaiminis užsidegimas:	--
	Skilimas:	--
Sprogstamosios savybės:	--	
Oksidacinės savybės:	--	
Garų slėgis 20 °C temperatūroje:	NA	
Tankis:	--	
Tankis:	--	
Tirpumas 20 °C temperatūroje:	--	
Tirpumas vandenyje:	Netirpsta	
vandenyje. N-oktanolis/vandens pasiskirstymo koeficientas:	--	
Klampumas 100 °C temperatūroje	--	
Garų tankis:	< 1,0	
Garavimo greitis:	NA	
% išgaravimas/tūris:	NA	

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS:

10.1 Stabilumas:

Stabilus įprastomis naudojimo sąlygomis. Spontaniškai gali užsidegti susikaupusios šio produkto turinčios popieriaus atliekos.

10.2 Sąlygos, kurių reikia vengti:

Didelis produkto kiekis, veikiant deguoniui, gali sukelti polimerizaciją ir šiluminę reakciją.

10.3 Vengti medžiagų:

Mūsų žiniomis, įprastomis naudojimo sąlygomis nėra.

10.4 Pavojingi skilimo produktai: --

11 TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA:

OSHA leidžiama ekspozicijos riba: kaip alyvos rūkas: 15 mg/m³

[kvėpiamas: 5 mg/m³ Ribinė

vertė ACGIH: kaip alyvos rūkas: 10 mg/m³

Ūmus toksiškumas per burną: įkvėpus reakcijų nepastebėta.

Kvėpavimo takai: esant aukštai temperatūrai, garai ir (arba) aerozoliai gali paveikti kvėpavimo sistemą.

Garai ir (arba) alyvos rūkas yra klasifikuojami kaip ypatingas pavojus pagal ACGIH.

Odos kelias: sąlytis su karštu produktu gali sukelti nudegimus. Odos reakcija gali atsirasti po labai veikiant odai.

Per akis: Esant aukštai temperatūrai, garai ir (arba) aerozoliai gali dirginti.

Virškinimo traktas: Ribotas pavojus

Pagal Maisto, vaistų ir kosmetikos įstatymą pripažįstamas kaip riebalas.

ilgai

KERAVEGETAL WAX 2020

Spausdinimo data 2022 m. lapkričio 25 d.

Pateikimo ir rengimo taisyklės pagal Reglamentą (EB) 1907/2006 ir jo priedus.

Kancerogeninis poveikis:

Po ilgalaikių bandymų kancerogeninių požymių nepastebėta.

Iki šiol šio produkto gamybos ir naudojimo metu toksinio poveikio nepastebėta.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA:

12. 1Ekologinis toksiškumas:

Sojos vaškas praktiškai netirpsta vandenyje. Gali būti mechaniniu būdu izoliuojamas valymo įrenginiuose.

12.2 Judrumas:

Kietame būvyje dispersija aplinkoje neįmanoma. Nuotėkio metu skystas produktas pasklinda ant paviršiaus ir sukietėja.

12.3 Biologinis

skilimas/patvarumas:

Biologiškai skaidus

12.4 Toksinis poveikis vandens organizmams:

Netoksiškas žuvims.

12.5 Bioakumuliacijos potencialas: –

12.6 PBT vertinimo rezultatas: –

12.7 Kiti neigiami poveikiai: –

13. ŠALINIMO REIKALAVIMAI:

13.1 Produktas: neišpilkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar gamtinę aplinką.

13.2 Sudeginti licencijuotoje įrangoje arba sąvartyne.

13.3 Laikykiteš galiojančių taisyklių ir prefektūros įsakymų.

14. TRANSPORTO INFORMACIJA:

- UN numeris: netaikoma.

ICAO/IATA	RID / ADR	AND / ADN	IMDG/GGV
	Vidaus vandens keliai	jūra oro	
Klasė			
Grupė, numeris			
Etiketė	Nepavojingos cheminės		
medžiagos/maisto produktai	Pavojingumo kodas		
Medžiagos kodas			
Pakuotės grupė			

Transportavimas: jei išorės temperatūra yra aukštesnė nei 25 °C, rekomenduojamas transportavimas šaldytuve.

KERAVEGETAL WAX 2020

Spausdinimo data 2022 m. lapkričio 25 d.

Pateikimo ir rengimo taisyklės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir jo priedus.

15. REGULIAVIMO INFORMACIJA:

Bendrijos reglamentai: netaikoma.

Ženklinimas: pavojaus simbolis nenaudojamas.

Pavojoingumo vandeniui klasė (WGK): medžiaga, kuri pagal 1 priedą VwVwS nėra žalinga vandeniui.

Remiantis mūsų turimais duomenimis, medžiaga nėra klasifikuojama pagal Direktyvas 67/578/EEB ir 2001/58/EB.

16. KITI DUOMENYS:

R – pavojingumo frazė (-

ės): nėra

Saugos frazė (-ės): nėra

17. KITA INFORMACIJA:

17.1 Rekomenduojami šio produkto naudojimo apribojimai: Jei produktas naudojamas tinkamai, apribojimų nėra.

Šis lapas papildo technines naudojimo instrukcijas, bet jų nepakeičia. Jame pateikta informacija

yra pagrįsta mūsų žiniomis apie atitinkamą produktą nurodytą datą ir pagal galiojančius teisės aktus. Ji pateikiama sąžiningai.

Ši informacija yra tik orientacinė, kad būtų galima

galima būtų tinkamai tvarkyti,

gaminti, laikyti,

transportavimą, platinimą, pateikimą, naudojimą ir šalinimą tinkamomis saugos sąlygomis, todėl jos neturėtų būti aiškinamos kaip

garantija ar laikomos kokybės specifikacijomis. Be to

, ši informacija susijusi tik su pavadinimu nurodytu produktu ir, jei nėra

aiškiai nurodyta kitaip, ji gali būti netaikoma

taikoma, jei atitinkamas produktas yra sumaišytas su kitomis medžiagomis

arba gali būti naudojamas bet kokiame gamybos procese

. Vartotojų dėmesys taip pat atkreipiamas į galimus pavojus, susijusius su

produkto naudojimu kitiems tikslams nei tie, kuriems jis yra skirtas.

Tai jokių būdu neatleidžia vartotojo nuo pareigos žinoti ir taikyti visus jo veiklą reglamentuojančius teisės aktus. Jis prisiima

atsako už

atsargumo priemones, susijusias su produkto naudojimu.
