SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal reglamentus 1907/2006/EB (REACH), 830/2015/ES, 878/2020/ES

LEATHER & BURNING WOODS SKU-AA-ODEMIE

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius:
Mišinio pavadinimas / Prekinis pavadinimas: Leather & Burning Woods SKU-AA-ODEMIE
Kvapų mišinys: ODA IR DEGANTI MEDIENA
UFI kodas: QQSF-70NM-G10T-93DT
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:
Kvapų mišinys galutinio naudojimo produktams. Tik profesionaliam naudojimui.
Nenaudoti kitaip ir kitur negu nurodyta paskirtyje.
1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys:
Platintojas: UAB „Balsius“, Jundos g. 15, Vilnius, LT-08402; tel. +370 611 73333; el. p. info@soyacandles.lt
Už SDL atsakinga: UAB „Balsius“, el. p. info@soyacandles.lt
1.4. Pagalbos telefono numeris: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, visą parą, tel. (8-5) 236 20 52, mob. 8 687 53378. Bendrasis pagalbos centras, tel. 112.

2. GALIMI PAVOJAI

2.1. Mišinio klasifikavimas: Pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatas mišinys klasifikuojamas taip:


GHS07

GHS09

Fiziniai pavojai:	neklasifikuojama
Pavojus sveikatai:	akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H319; odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija, H317
Pavojus aplinkai:	lėtinis pavojus aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411

2.2. Ženklinimo elementai pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
Pavojaus piktogramos, signalinis žodis:


Atsargiai

Pavojingumo frazės:
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazės:

Bendrosios:	P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę
Prevencinės:	P261 Stengtis neįkvėpti rūko, garų, aerozolio P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką P280 Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones
Atoveikio:	P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu su muilu P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengva tai padaryti. Toliau plauti akis P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą
Šalinimas;	P501 Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus

Pavojingi komponentai:
3-Methoxy-3-methylbutanol, CAS Nr. 56539-66-3;
5-(2,2,3-Trimethyl-3-cyclopentenyl)-3-methylpentan-2-ol, CAS Nr 65113-99-7.

EUH208 Sudėtyje yra:

CAS Nr:	Cheminis pavadinimas
106-02-5	Cyclopentadecanolide
1335-46-2	3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one(main component)
4707-47-5	Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate
127-51-5	4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-3-buten-2-one
115-95-7	3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate
78-70-6	3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
97-53-0	2-Methoxy-4-(2-propenyl)-phenol
101-86-0	alpha-Hexyl cinnamaldehyde
8016-23-7	Guaiac wood oil
118-58-1	Benzyl salicylate

Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3. Kiti pavojai:
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Mišinyje nėra medžiagų, priskiriamų prie PBT ir vPvB.
Pavojus sveikatai: Ilgalaikis ar pasikartojantis poveikis gali dirginti odą, kvėpavimo takus.
Fiziniai ir cheminiai pavojai: Mišinys nedegus, nesprogus.
Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: Vadovaujantis gamtosaugos principais, mišinio ar jo atliekų neišpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.


3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai:
Mišinio apibūdinimas: Daugiakomponentis mišinys.
Pavojingos sudedamosios dalys:

Komponentas	CAS Nr.	EB Nr.	Kiekis, %	Klasifikavimas pagal CLP Nr. 1272/2008/EB reglamentą
3- Methoxy -3-methylbutanol REACH reg. Nr. 01-2119976333-33-xxxx	56539-66-3	260-252-4	25–50	akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H319
Cyclopentadecanolide REACH reg. Nr. 01-2119987323-31-xxxx	106-02-5	203-354-6	10–25	odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija, H317; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one(main component REACH reg. Nr. 01-2119471851-35-xxxx	1335-46-2	215-635-0	1–5	odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315; odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija, H317; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411

Tęsinys 3 psl.

3.2. sk. tęsinys:

Methyl 2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate REACH reg. Nr. 01-2120762769-36-xxxx	4707-47-5	225-193-0	1–5	 odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija, H317
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-3-buten-2-one REACH reg. Nr. 01-2120138569-45-xxxx	127-51-5	204-846-3	1–5	 odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija, H317; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
Oxacyclohexadec-12-en-2-one REACH reg. Nr. 01-0000016883-62-xxxx	111879-80-2	422-320-3	1–5	 ūmus pavojus vandens aplinkai, 1 pavojaus kategorija, H400; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 1 pavojaus kategorija, H410; *M faktorius: 1*
5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)-3-methylpentan-2-ol REACH reg. Nr. 01-2119975588-xxxx	65113-99-7	939-525-3	1–5	 akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H319; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
2-methoxy-4-(2-propenyl)-phenyl acetate REACH reg. –	93-28-7	202-235-6	1–5	 ūmus toksiškumas, 4 pavojaus kategorija, H302
3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate REACH reg. Nr. 01-2119454789-19-xxxx	115-95-7	204-116-4	<1	 odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315; odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija, H317
2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopent-1-yl)-2-buten-1-ol REACH reg. Nr. 01-2119529224-45-xxxx	28219-61-6	248-908-8	<1	 odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315; akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H319; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol REACH reg. Nr. 01-2119474016-42-xxxx	78-70-6	201-134-4	<1	 odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315; odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija, H317; akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H319
Octahydrotetramethylmethano 1-naphthol REACH reg. Nr. 01-2120754357-48-xxxx	5986-55-0	227-807-2	<1	 lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
2-Methoxy-4-(2-propenyl)-phenol REACH reg. Nr. 01-2119971802-33-xxxx	97-53-0	202-589-1	<1	 odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija, H317; akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H319

Tęsinys 4 psl.

3.2. sk. tęsinys:

alpha-Hexyl cinnamaldehyde REACH reg. Nr. 01-2119533092-50-xxxx	101-86-0	202-983-3	<1	 odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija, H317; ūmus pavojus vandens aplinkai, 1 pavojaus kategorija, H400; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
1-Propanol, 2-[1-(3,3-dimethylcyclohexyl)-ethoxy]-2-methyl-, propanoate REACH reg. Nr. 01-0000016242-80-xxxx	141773-73-1	415-490-5	<1	 lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
Guaiac wood oil REACH reg. Nr. 01-2120138621-63-xxxx	8016-23-7	289-632-8		 odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315; odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija, H317; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
1,5,9-Trimethyl-13-oxabicyclo[10.1.10]trideca-4,8-diene REACH reg. Nr. –	71735-79-0	275-957-7	<1	 odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
Benzyl salicilate REACH reg. Nr. 01-2119969442-31-xxxx	118-58-1	204-262-9	<1	 odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija, H317; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
4-(2,6,6-Ethylmethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one REACH reg. Nr. 01-2119449921-34-xxxx	14901-07-6	238-969-9	<1	 lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411
Oxacycloheptadec-10-ene-2-one REACH reg. Nr. 01-2120103321-74-xxxx	28645-51-4	249-120-7	<1	 ūmus pavojus vandens aplinkai, 1 pavojaus kategorija, H400; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 2 pavojaus kategorija, H411 *M faktorius: 10*
Cinnamaldehyde REACH reg. Nr. 01-2119935242-45-xxxx	104-55-2	203-213-9	<1	 ūmus toksiškumas, 4 pavojaus kategorija, H312; odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H315; odos jautrinimas, 1B pavojaus kategorija, H317; akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija, H319; lėtinis pavojus vandens aplinkai, 3 pavojaus kategorija, H412

Pavojingumo frazių bei piktogramų reikšmės nurodytos šio SDL 16 sk.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:
Bendroji informacija:
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus, siekiant išvengti mišinio sąlyčio su oda.
Nelaimingo atsitikimo atveju nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Įkvėpus: Išeiti į gryną orą, nukentėjusiam būtina padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei savijauta blogėja, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: Nedelsiant atmerktas akis, pakėlus akių vokus (jei yra, išimti kontaktinius lęšius), kruopščiai, kelias minutes, plauti švariu tekančiu vandeniu.
Jei akys sudirgintos, kreiptis į gydytoją
Patekus ant odos: Nusivilkti užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu su muilu.
Jei oda sudirginta ar pasireiškia alergija, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Praskalauti gerklę vandeniu. Išgerti 1-2 stiklines vandens ar pieno. Nesukelti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): Ilgalaikis ar pasikartojantis sąlytis gali dirginti odą, kvėpavimo takus.
4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: Visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia apsinuodijimo ar kitokie simptomai, kreiptis į gydytoją ir parodyti šį SDL arba mišinio etiketę.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės:
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: CO_2, putos, gesinimo milteliai, smulkiai išpurkštas vanduo. Gaisro gesinimo medžiagos turi būti parenkamos įvertinus aplink degančių ir šalia esančių medžiagų savybes.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: –.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Gaisro metu gali degti pakavimo medžiagos, gali susidaryti kenksmingi dūmai ir kt. Neįkvėpti kenksmingų junginių.
5.3 Patarimai gaisrininkams: Gaisrą gesinantis personalas turi naudoti autonominius kvėpavimo aparatus, dėvėti tinkamą apsauginę aprangą (LST EN 469).
Gaisro gesinimo medžiagos neturi patekti į atvirus vandens telkinius.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:
6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams: Naudoti individualias apsaugos priemones – darbo drabužius, pirštines, akinius ar veido kaukes, kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Vengti mišinio patekimo ant drabužių, odos ir į akis.
Neįkvėpti garų. Nerūkyti.
6.1.2. Pagalbos teikėjams: Patalpoje turi likti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas.
Naudoti specialią aprangą ir įrangą, tinkamą avarijų likvidavimo darbams. Atjungti elektros prietaisus, pašalinti potencialius degimo šaltinius. Užtikrinti tinkamą darbo patalpų vėdinimą.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Mišinys ar jo atliekos neturi patekti į paviršinius ar gruntinius vandenis, geriamojo vandens šaltinius.
Išsipylus dideliam kiekiui pranešti aplinkosaugos tarnyboms.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Išsipylusį mišinį užpilti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis, susemti ir supilti į atliekų talpyklą. Vėdinti patalpas.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Individualios apsaugos priemonės- žr. 8 sk. Atliekų sutvarkymas – žr. šio SDL 13 sk.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:
Laikytis darbų saugos ir higienos taisyklių reikalavimų. Dirbti gerai vėdinamose patalpose.
Dėvėti darbo drabužius, mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti apsauginius akinius ar apsaugines veido kaukes bei kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Vengti patekimo į akis, ant odos, drabužių. Nepraryti. Neįkvėpti garų.
Po darbo ir prieš pertraukas plauti rankas. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti.
Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos (P272).
Užterštus drabužius tuoj pat nusivilkti, išskalbti prieš vėl juos apsivelkant (P363).
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Laikyti originaliose pakuotėse, gerai vėdinamoje vėsioje patalpoje.
Pakuotė turi būti sandari, mechaniškai patvari, chemiškai atspari ir paženklinta etikete.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Laikyti ne žemesnėje kaip 20 °C temperatūroje.
Žemesnėje temperatūroje galimas mišinio išsisluoksniavimas.
Prieš naudojant mišinį rekomenduojama sumaišyti arba buteliuką pakratyti.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, saulės šviesos.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas: Kvapų mišinys galutinio naudojimo produktams. Naudojimo būdas ir kita informacija nurodoma etiketėje.

8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai: Mišinio kenksmingų komponentų profesinio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore:

Komponentas	CAS Nr.	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD, mg/m^3)	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD, mg/m^3)
Dipropilenglikolis	25265-71-8	140*	280*

*Gamintojo duomenys

DNEL vertės: nėra duomenų.
PNEC vertės: nėra duomenų.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės:
Techninės priemonės: Geras darbo ir sandėliavimo patalpų vėdinimas.
Kvėpavimo takų apsauga: Prireikus naudoti kaukes su tinkamais filtrais.
Rankų ir odos apsauga: Apsauginės pirštinės (LST EN 374).
Tinkamiausios pirštinės parenkamos pagal kokybę, patvarumą, naudojimo trukmę.
Akių apsauga: Naudoti apsauginius priglundančius akinius (LST EN 166).
Bendrosios apsaugos ir asmens higienos priemonės: Vengti sąlyčio su oda, akimis.
Dėvėti apsauginius darbo drabužius, avalynę.
Po darbo ir prieš pertraukas plauti rankas su muilu. Nerūkyti.
8.3. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: Mišinio ar jo atliekų neišpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatinė būsena	skystis
Spalva	gelsvas (šviesiai geltonas)
Kvapas	medžio, aštrus, muskuso
Vandenilio jonų rodiklis (pH)	netaikoma
Stingimo temperatūra, °C	nenustatyta
Virimo temperatūra, °C	nenustatyta
Pliūpsnio temperatūra °C:	81 (Pensky-Martenso metodas, uždaras tiglis)
Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C:	nenustatyta
Sprogumo ribos: tūrio %:	nesprogus mišinys
Tankis, g/cm^3:	0,980
Tirpumas vandenyje	nenustatyta
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo)	netaikoma
Klampa	nenustatyta
9.2. Kita informacija	nėra
Tirpiklių kiekis,%	46
Lakiųjų org. junginių kiekis (LOJ), %	0,081

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1. Reaktyvumas: Normaliomis sąlygomis mišinys nėra reaktyvus. Su vandeniu nereaguoja.
10.2. Cheminis stabilumas: Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų mišinys stabilus.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Nėra duomenų apie pavojingas reakcijas.
10.4. Vengtinos sąlygos: Labai aukšta temperatūra (Tpliūpsnio ± 5°C).
10.5. Nesuderinamos medžiagos: Oksiduojančios medžiagos.
10.6. Pavojingi skilimo produktai: Laikant rekomenduojamomis sąlygomis vienerius metus mišinys turėtų išlikti stabilus ir neturėtų susidaryti pavojingi skilimo produktai.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta reglamente (EB) Nr. 1272/2008: Mišinio poveikis sveikatai priklauso nuo jo sudėtyje esančių medžiagų. Tikėtini sąlyčio būdai: įkvėpus, per odą, akis, prarijus.
a) ūmus toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Sukelia smarkų akių dirginimą.
d) kvėpavimo takų dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
e) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
f) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
g) kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
h) toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
i) STOT vienkartinis poveikis, STOT kartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
j)aspiracijos pavojus: Remiantis turimais duomenimis, mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.
11.2. Informacija apie komponentų toksinį poveikį: Nėra duomenų.
11.3. Kita informacija: Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą. Ilgalaikis poveikis gali dirginti kvėpavimo takus.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas /Ekotoksiškumas: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
12.2. Patvarumas ir skaidumas: Pagrindinės sudedamosios dalys, kurios sudaro daugiau nei 60 % (pagal svorį) mišinio, yra klasifikuojamos kaip lengvai biologiškai skaidžios (OECD 301F ir 310 bandymo metodai).
12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Pagrindinių sudedamųjų dalių, kurios sudaro daugiau nei 60 % (pagal svorį) mišinio, log Pow <3.
12.4. Judumas dirvožemyje: Nėra duomenų.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Pagal ES kriterijus nepriskiriama prie PBT ir vPvB.
12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės: Nėra duomenų.
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis: Vadovaujantis gamtosauginiais principais klijai neturi patekti į atvirus vandens telkinius, gruntinius vandenis ar dirvožemį.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai:
Produkto atliekų utilizavimas: Stengtis sumažinti pavojingų atliekų patekimą į aplinką.
Atliekos turi būti pašalintos laikantis nacionalinių norminių reikalavimų.
Užterštos pakuotės tvarkymas: Pakuotė su produkto likučiais utilizuojama kartu su jo atliekomis.
Pakuotės atliekų kodas: 15 01 02 (plastikinės pakuotės); 15 01 10 (pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurios yra jomis užterštos).

14. INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ

Mišinys priskiriamas vežimui pavojingų medžiagų kategorijai ir jam taikomi Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių gabenimų sausumos keliais (ADR/RID), jūrų keliais (IMDG/GGVS), oro transportu (ICAO/IATA) reikalavimai.

14.1. JT numeris: 3082
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas: Aplinkai pavojinga skysta medžiaga, K.N.
(Oxacyclohexadec-12-en-2-one; Oxacycloheptadec-10-ene-2-one; mišinys)
14.3. Vežimo pavojingumo klasė: 9.
14.4. Pakuotės grupė: III.
14.5. Pavojus aplinkai: 
14.6. Pavojaus ženklai: –
14.7. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: –.
14.8. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą: Netaikoma.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkosaugos teisės aktai:
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) su keitiniais;
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas) su keitiniais;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2020/878, iš dalies keičiantis REACH reglamentą;
- Lietuvos higienos norma HN 23-2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai";

- LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintos „Atliekų tvarkymo taisyklės" (suvestinė redakcija nuo 2018-12 06);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), 2015 m. sausio 1 d. redakcija.

15.2. Cheminės saugos vertinimas: Nėra.

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo frazių bei piktogramų, nurodytų 3 sk., reikšmės:

 GHS07  GHS09

H302 Kenksminga prarijus
H312 Kenksminga susilietus su oda
H315 Dirgina odą
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
H400 Labai toksiška vandens organizmams
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Santrumpų ir akronimų paaiškinimai:

CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
EB Nr. – Europos cheminių medžiagų sąrašas
PBT- patvarios, biologiškai besikaupiančios, toksiškos medžiagos
vPvB- labai patvarios, stipriai besikaupiančios (didelės bioakumuliacijos) medžiagos
DNEL –ribinis poveikio nesukeliantis lygis
PNEC – numatoma poveikio nesukelianti koncentracija
ADR- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių vežimo keliais
IATA –Tarptautinė oro transporto asociacija;
ICAO – Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
RID – Pavojingų krovinių tarptautinių vežimų geležinkeliais taisyklės
IMDG– Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su chemine medžiaga/mišiniu. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių sveikatos saugos, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų reikia laikytis ir kokias prevencines priemones taikyti pavojams sumažinti arba jų išvengti sandėliuojant ir naudojant šią cheminę medžiagą/ mišinį, bet neatskleidžia kitų, specifinių jos/jo savybių.

Papildomą informaciją teikia platintojas: UAB „Balsius".

Šio Saugos Duomenų Lapo lietuviškąją versiją pagal gamintojo sudarytą SDL (2022 01 31, Nr. 109-4776, –en), kitus informacijos šaltinius ir chemijos srities teisės aktų reikalavimus parengė UAB „ARETA", Liepsnos g. 3, LT-03154 Vilnius, el. paštas: ekspertize@areta.lt, tel. (8-5) 232 20 16.